



## Art.-Nr.: YTUVA-LANS-5601-D LED Wannenleuchte "VASCA"

LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP66, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät, schaltbar oder DALI dimmbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. Ausführung mit Casambi Bluetooth Steuerung verfügbar. DC tauglich.



### TECHNISCHE DATEN

Elektrotechnische Daten	
Eingangsspannung AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Leistungsfaktor	0,95
Systemleistung	54 W
Einschaltstrom	30 A
Anzahl Netzteile an LS B10A	9 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	27 Stk.
DC Tauglich	Ja
Anschlussquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, schaltbar
CASAMBI Tauglich	Ja
Lichttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Farbtemperatur	4.000 K
Bemessungslichtstrom	6.800 lm
Lichtfarbe	840
Farbwiedergabeindex	> 80
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	120 °
UGR	24
Lebensdauer (h, bei 25°C)	50.000 h, L80



Abnahmeprüfungen	
Zertifizierungen	CE, ROHS, EMC
Schutzklasse	I
Schutzart IP	IP 65
Schlagfestigkeitsgrad IK	IK 08
Glühdrahtprüfung	850° C
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +40 C°
Physikalische Daten	
Montageart	Deckenanbau, Wandanbau
Gehäusematerial	PC
Abdeckungsmaterial	PC
Produktmaße L	1.560 mm
Produktmaße B	97 mm
Produktmaße H	82 mm
Produktgewicht	2,2 kg
Gewicht inkl. Verpackung	2,3 kg
Verpackungsmaße L	1.585 mm
Verpackungsmaße B	100 mm
Verpackungsmaße H	90 mm



**LICHTVERTEILUNG**

